

CRAQUELE

Peinture décorative effet craquelure



Caractéristiques générales

Description du produit :


Le kit craquelé est un produit à deux composants (craquelé et gel craquelé), à base de résine spéciale avec des compositions pigmentaires sélectionnées, permet de produire tous types de craquelures, facile à appliquer, elle crée des surfaces élégantes.

Utilisation :

Enduit décoratif pour intérieur, applicable sur tous les supports dans le domaine de la décoration.

Application

Préparation du support :



Il est nécessaire de procéder à une préparation de la surface à l'aide de mastics en poudre ou en pâte. Après 12 heures de la fin d'application poncer à l'aide de papier abrasif, il est conseillé d'utiliser un grain type P120. Une fois le ponçage terminé, il faut éliminer d'éventuelles traces de saleté et poussières et procéder à l'application du FIXATEUR LISSE dilué à 5% avec de l'eau.

Appliquez par la suite une couche de fond en SATINEE VENNIXIA, SATIDOR, et laissez sécher

Méthode d'application :



Rouleau, Pinceau 70, Pinceau 100.

A l'aide d'un pinceau 70, appliquez une première couche de GEL CRAQUELE uniformément. Laissez sécher pendant 2 heures.

Appliquez une deuxième couche comme décrit ci-dessus laissez sécher pendant 12 heures. Coloriez la base neutre du fini CRAQUELE dans la couleur souhaitée. Appliquez une couche abondante avec un pinceau 100.

Plus la quantité du gel craquelé appliquée est importante, plus les fissures seront importantes.

Température d'application:	+8 ÷ +30	°C
Humidité relative d'application :	< 85	%
Temps de séchage :	8	h
Nettoyage des outils :	eau	

Coloration :



Le produit peut être teinté avec la machine à teinter. Il est conseillé de mélanger différents lots de fabrication d'une même couleur entre eux pour éviter d'éventuelles différences de nuances lors de l'application.

Caractéristiques techniques

Densité	1,00 ± 0.08	
Viscosité:	15.000	Cps (20-25°C)
PH	6.5-8.5	
Extrait sec	50	%
Rendement théorique:	6-7	m ² / kg
Couleur:	Blanc	
Aspect:	Mat	
Conditionnement:	1	Kg

Stockage



Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 18 mois.

Température de conservation minimale : + 8° C



Température de conservation maximale : + 30 C

Précautions de sécurité

Pour toute information relative à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa mise au rebut, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité.

Avertissements: les informations contenues dans ce formulaire sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent pas garantir l'applicateur, car les conditions d'utilisation du produit sont indépendantes de notre volonté. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit dans le cas spécifique avec des tests préliminaires.

Siège social et Usine: Zone Industrielle de Sidi Khaled classe 06 et 07 ilots N° 158 et 74 Commune de Oued el Berdi 10075-Bouira, Algérie.

Tel: 0560.62.91.13/ Fix : 026 87 38 00 Fax: 026 87 38 01/

E-mail: venixia@pigmacolor.dz

Site web: www.pigmacolor.dz