

FICHE TECHNIQUE

VINECO

Code : P2000102

Composition : Eau-liant-additifs-charges.

Utilisation: Peinture bâtiment à base d'émulsion , s'applique sur supports neuf et anciens.

Propriétés:

- Intérieur, extérieur
- Facilité d'application et sans traces.
- Bonne résistance à l'abrasion humide.
- Grand rendement.
- Peut être teinté par nos tubes de teinte pigma (15 couleurs) sans dépasser 5%.

Caractéristiques:

- **couleur :** blanc teintable.
- **Viscosité :** 150 Po \pm 20 (20-25°C).
- **Densité :** 1.55 \pm 0.05.
- **Rendement :** 4 m²/Kg
- **Extrait sec :** 68
- **Aspect :** Mat.
- **Séchage:** 2 heures,
- **Recouvrable:** 4 à 6 heure.
- **Conditionnement :** 25Kg.
- **Stockage :** 12 mois dans son emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des fortes températures.

Application du produit :

- Matériel d'application: brosse, rouleau.
- Produit prêt à l'emploi. En cas de dilution, ne pas dépasser 5%.
- Bien mélanger avant emploi
- Dilution à l'eau.

Mesures de sécurité : Produit ininflammable. Porter les moyens de protection individuelle.
En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau et consulter un médecin.

NB : les indications ci-dessus sont données à titre d'informations de base. Toutes circonstances d'emplois échappant à notre contrôle, nous ne sommes responsables que d'une qualité constante de nos produits. Nous consulter pour tous cas particulier.

Peinture pigma color

Siège social : Z.A taghzout 10170 **Usine :** Z.I sidi khaled oued el berdi 10079 BOIURA

Site web: www.pigmacolor.dz

E-mail: service.commercial@pigmacolor.dz

Tel: +213(0) 26.87.38.00

Fax: +213(0) 26.87.38.01