

## **FICHE TECHNIQUE**

### **SATINEE**

**Nature:** Copolymère styrène- acrylique.

**Utilisation:** peinture décorative pour murs et plafonds intérieurs.

**Composition:**

- Liant, acrylique, pigment, additifs, eau.

**Propriétés:**

- Confort d'application.
- Nettoyage à l'eau.
- Finition parfaite.
- Sans odeur.

**Caractéristiques:**

- **Viscosité :** 150 Po ± 50 (20-25°C).
- **Extrait sec :** 50 +/- 1%.
- **Rendement :** 10 à 12 m<sup>2</sup>/Kg.
- **Séchage :** Sec : 2 à 3 heures,
- **Recouvrable :** 12 heures
- **Couleur:** 57 couleurs (voir nuancier pigma)
- **Aspect:** satiné brillant.
- **Conditionnement:** 4, 10, 18, 20 kg
- **Stockage:** 18 mois dans son emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des fortes températures.

**Conseils:**

- Bien mélanger la peinture.
- Applicable avec un rouleau lisse ou pinceau.
- Ne pas appliquer à des températures ≤5°C et ≥35°C et un taux d'humidité ≥ 80%.
- Bien fermer le seau ou bidon après usage.
- Diluer avec de l'eau ne pas dépasser 5%.

**Mesures de sécurité :** Produit ininflammable. Porter les moyens de protection individuelle. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau et consulter un médecin.

NB : les indications ci-dessus sont données à titre d'informations de base. Toutes circonstances d'emplois échappant à notre contrôle, nous ne sommes responsables que d'une qualité constante de nos produits. Nous consulter pour tous cas particulier.

Peinture pigma color

**Siège social :** Z.A taghzout 10170 **Usine :** Z.I sidi khaled oued el berdi 10079 BOIURA

Site web: [www.pigmacolor.dz](http://www.pigmacolor.dz)

E-mail: [service.commercial@pigmacolor.dz](mailto:service.commercial@pigmacolor.dz)

Tel: +213(0) 26.87.38.00

Fax: +213(0) 26.87.38.01