

# ENDUIT POUVRE DE LISSAGE



## Caractéristiques générales

Enduit poudre à base de liant et de charges de granulométrie calibrées. Facile à préparer sans grumeaux. Excellente adhérence. Très lisse. Se ponce facilement et assure une excellente préparation avant la mise en peinture.

## Application

### Préparation de la surface :

Le support doit être propre, sec, dépoussiéré et dégraissé.

### Méthode d'application :



**Préparation du produit :** Mélanger avec de l'eau à raison d'environ 30 à 40% (soit env. 0,3 à 0,4L d'eau pour 1kg d'enduit), jusqu'à obtention d'une pâte homogène et consistante. Laisser reposer la pâte quelques minutes avant application.

**Application:** Appliquer l'enduit sur le mur à l'aide d'un couteau à enduire et lisse avec une lisseuse, après séchage poncer légèrement à l'aide du papier verre.

Température d'application:	+5 - +35	°C
Humidité relative d'application :	< 85	%
Temps de séchage	8	h
Nettoyage des outils :	eau	

## Caratéristiques techniques

Rendement théorique:	1.5 ± 0.5	Kg/ m <sup>2</sup>
Couleur:	Blanc	
Aspect	Mat	
Conditionnement:	05- 20	Kg

## Stockage



Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 12 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage.



Température de conservation minimale : + 5° C

Température de conservation maximale : + 30 C

## Précautions de sécurité

Pour toute information relative à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa mise au rebut, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité.

**Avertissements: les informations contenues dans ce formulaire sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent pas garantir l'applicateur, car les conditions d'utilisation du produit sont indépendantes de notre volonté. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit dans le cas spécifique avec des tests préliminaires.**

Siège social et Usine: Zone Industrielle de Sidi Khaled classe 06 et 07 ilots N° 158 et 74 Commune de Oued el Berdi

10075-Bouira, Algérie

Mob: 0552 36 00 60/ Fix : 026 87 38 00 Fax: 026 87 38 01/

Email: [pigmacolor@yahoo.fr](mailto:pigmacolor@yahoo.fr)/ [contact@pigmacolor.dz](mailto:contact@pigmacolor.dz)

Site web: [www.pigmacolor.dz](http://www.pigmacolor.dz)