

ENDUIT REBOUCHAGE

TROUS ET FISSURES



Caractéristiques générales

- Description du produit :** ENDUIT REBOUCHAGE est un revêtement à base d'emulsion acrylique en dispersion aqueuse, permet de reboucher et égaliser les trous, cavités, fissures et fentes.
- Utilisation :** S'applique sur tous supports bruts ou peints, recouvrable par tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

Application

Préparation du support :

le support doit être dur, sain, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes (poncer, broser et lessiver si nécessaire). Avec un grattoir triangulaire, élargir la fissure puis dépeussier.

Méthode d'application :



Couteau à reboucher, lame à enduire ou lisseuse. Produit prêt à l'emploi.

Remplir abondamment la fissure et lisser la surface à l'aide du couteau à enduire. Croiser les passes afin de faire pénétrer l'enduit au fond de la fissure.

Température d'application :	+05 - +30	°C
Humidité relative d'application :	< 85	%
Temps de séchage :	12-24	h
Nettoyage des outils :	eau	

Caractéristiques techniques

Densité	1.82±0.05	
Viscosité :	2250 ± 100	Ps (20-25°C).
Extrait sec :	70	%
Couleur :	Blanc	
Aspect :	Mat	
Conditionnement :	05-10-20	Kg

Stockage



Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 12 mois.

Température de conservation minimale : + 5° C



Température de conservation maximale : + 30 C

Précautions de sécurité

Pour toute information relative à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa mise au rebut, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité.

Avertissements: les informations contenues dans ce formulaire sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent pas garantir l'applicateur, car les conditions d'utilisation du produit sont indépendantes de notre volonté. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit dans le cas spécifique avec des tests préliminaires.

Siège social et Usine : Zone Industrielle de Sidi Khaled classe 06 et 07 ilots N° 158 et 74 Commune de Oued el Berdi 10075-Bouira, Algérie.

Tel: 0560.62.91.13/ **Fix :** 026 87 38 00 **Fax:** 026 87 38 01/

E-mail: venixia@pigmacolor.dz

Site web: www.pigmacolor.dz