

FICHE TECHNIQUE

Révision : 10/2022

CETTE FICHE TECHNIQUE REMPLACE TOUTES LES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

COLLE EXTRA FORTE



Caractéristiques générales

- Description du produit :** Colle blanche à base de polymère vinylique et alcool polyvinylique, offre une adhérence solide et une très bonne tenue à l'humidité. Possède une vitesse de prise assez élevée pour le contre-collage de bois et dérivés.
- Utilisation :** Conçu pour l'assemblage et plaçage de tous types de bois et dérivés.

Application

Méthode d'application : Le bois doit être sec, propre et dépoussiéré.



étalez la colle sur l'une des parties à assembler à l'aide d'un pinceau.

Assemblez les parties dans les 5 min qui suivent l'encollage et les maintenir bien serrés.

Exercez une pression modérée de manière à obtenir un ajustement serré (aucun espace).

Enlever l'excès de colle avec un racloir ou un linge propre et humide.

Température d'application:	+5 - +35	°C
Humidité relative d'application :	< 85	%
Temps de Séchage	20 à 30	Min
Nettoyage des outils :	Eau	

Caratéristiques techniques


Densité	1.11 ±0.05	
Viscosité	110 ±10	Ps
Rendement théorique:	1.5 ± 0.5	m ² / kg
Couleur:	Blanche	
Aspect apres séchage	Translucide	
Conditionnement:	0.8- 05 – 10- 18	Kg

Stockage



Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 12 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage.



Température de conservation minimale : + 5° C

Température de conservation maximale : + 30 C

Précautions de sécurité

Pour toute information relative à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa mise au rebut, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité.

Avertissements: les informations contenues dans ce formulaire sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent pas garantir l'applicateur, car les conditions d'utilisation du produit sont indépendantes de notre volonté. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit dans le cas spécifique avec des tests préliminaires.

Siège social et Usine: Zone Industrielle de Sidi Khaled classe 06 et 07 ilots N° 158 et 74 Commune de Oued el Berdi

10075-Bouira, Algérie

Mob: 0552 36 00 60/ Fix : 026 87 38 00 Fax: 026 87 38 01/

Email: pigmacolor@yahoo.fr/ contact@pigmacolor.dz

Site web: www.pigmacolor.dz