

FICHE TECHNIQUE

Enduit Pate

Définition et utilisation:

- Enduit de finition en phase aqueuse. Il s'applique facilement et il est utilisé à l'intérieur pour la préparation de surface des supports en plâtre ou ciment.

Caractéristiques:

- **Viscosité :** Pâteux.
- **Extrait sec :** 78+/- 2 %
- **Densité :** 1,76 +/- 0.05
- **Teinte :** Blanc
- **Rendement :** 1 à 1.4 m²/kg selon l'épaisseur de la couche
- **Conditionnement :** 18 Kg net
- **Stockage :** 12 mois dans son emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des fortes températures.

Mise en œuvre :

- La surface doit être propre et sèche
- L'application se fait en général en deux couches.
- Matériel d'application : Couteau ou spatule à enduire.
- Dilution : eau sans dépasser 2%
- Nettoyage du matériel : Eau

Mesures de sécurité :

Produit ininflammable. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau.

NB : les indications ci-dessus sont données à titre d'informations de base. Toutes circonstances d'emplois échappant à notre contrôle, nous ne sommes responsables que d'une qualité constante de nos produits. Nous consulter pour tous cas particulier.

Peinture pigma color

Siège social : Z.A taghzout 10170 **Usine :** Z.I sidi khaled oued el berdi 10079 BOIURA

Site web: www.pigmacolor.dz

E-mail: service.commercial@pigmacolor.dz

Tel: +213(0) 26.87.38.00

Fax: +213(0) 26.87.38.01