

## ARABESQUE

Peinture décorative effet nacré



### Caractéristiques générales

---

**Description du produit :** ARABESQUE est une nouvelle peinture décorative rouge aqueuse composée de floccule, apporte un effet rustique à la pièce, caractérisée par une extrême facilité d'application et s'adapte à tout type d'environnement ou de style.

**Utilisation :** Revêtement mural décoratif pour intérieur, habitations individuelles et locaux collectifs.

### Application

---

#### Préparation de la surface :



Il est nécessaire de procéder à une préparation de la surface à l'aide de mastics en poudre ou en pâte. Après 12 heures de la fin d'application poncer à l'aide de papier abrasif, il est conseillé d'utiliser un grain type P120. Une fois le ponçage terminé, il faut éliminer d'éventuelles traces de saleté et poussières et procédez à l'application au moyen d'un rouleau une couche de FIXDUR VENIXIA, appliquez par la suite une couche de FIXATEUR LISSE VENIXIA dilué à 5% avec de l'eau. Finissez avec 2 couches de peinture ACRYMAT NOIR VENIXIA.

**Méthode d'application :** Lisseuse en plastique, brosse plate : Produit prêt à l'emploi.



Appliquez graduellement la peinture ARABESQUE à l'aide d'une brosse plate en alternant les coups de pinceau de droite à gauche de haut en bas, lorsque la partie liquide autour des flocons semble sèche, lisser légèrement la surface à l'aide d'une lisseuse en plastique.

Température d'application:	+8 - +30	°C
Humidité relative d'application :	< 85	%
Sec au toucher :	2	h
Temps de séchage complet :	6 - 12	h
Nettoyage des outils :	eau	

## Coloration :




Il est conseillé de mélanger différents lots de fabrication d'une même couleur entre eux pour éviter d'éventuelles différences de teintes lors de l'application insert.

## Caratéristiques techniques

Densité	1.00 - 1.05	
Viscosité	8000 - 13000	Cps
Extrait sec	10 - 15	%
Rendement théorique:	7 - 8	m <sup>2</sup> / kg
Couleur	Rouge	
Apparence	Emulsion de flocons	
Conditionnement:	03	Kg

## Stockage



Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 12 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et conservez-le à l'envers.

Température de conservation minimale : + 8° C

Température de conservation maximale : + 30 C

## Précautions de sécurité

Pour toute information relative à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa mise au rebut, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité.

**Avertissements:** les informations contenues dans ce formulaire sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent pas garantir l'applicateur, car les conditions d'utilisation du produit sont indépendantes de notre volonté. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit dans le cas spécifique avec des tests préliminaires.

**Siège social et Usine: Zone Industrielle de Sidi Khaled classe 06 et 07 ilots N° 158 et 74 Commune de Oued el Berdi 10075-Bouira, Algérie.**

**Tel:** 0560.62.91.13/ **Fix :** 026 87 38 00 **Fax:** 026 87 38 01/

**E-mail:** [venixia@pigmacolor.dz](mailto:venixia@pigmacolor.dz)

**Site web:** [www.pigmacolor.dz](http://www.pigmacolor.dz)