

COLLE BOIS

Code : P2000009

Composition : polymere vinylique, alcool polyvinylique.

Utilisation : Colle à usage universelle pour bois.

Propriétés :

- Colle extra forte.
- Assemble tous type de bois et dérivés.
- Résiste aux intempéries.
- Prise rapide.

Caracteristique :

- **Rendement :** 1.96m²/1kg.
- **Viscosité :** 140 Ps ± 50 (20-25°C).
- **Densité :** 1.11
- **Séchage :** 10 minute .
- **Stokage :** sous abris 1 ans .
- **Conditionnement :** 0.8kg, 3kg ,5kg

Mise en œuvre :

- Appliquer une fine couche de colle sur l'une des parties à assembler.
- Assembler les parties dans les 5 min qui suivent l'encollage.
- exercer une pression modérée de manière à obtenir un ajustement serré (aucun espace)
- Enlever l'excès de colle avec un racloir ou un linge propre et humide.

NB : les indications ci-dessus sont données à titre d'informations de base. Toutes circonstances d'emplois échappant à notre contrôle, nous ne sommes responsables que d'une qualité constante de nos produits. Nous consulter pour tous cas particulier.

Peinture pigma color

Siège social : Z.A taghzout 10170 **Usine :** Z.I sidi khaled oued el berdi 10079 BOIURA

Site web: www.pigmacolor.dz

E-mail: service.commercial@pigmacolor.dz

Tel: +213(0) 26.87.38.00

Fax: +213(0) 26.87.38.01