

## **FICHE TECHNIQUE**

### **MARTELU**

**Utilisation:** Finition décorative à effet martelé pour tous supports métallique telle que; mobilier, appareillage, outils, machines, coffres-forts..

#### **Propriétés:**

- Très belle finition décorative, masquant les défauts.
- Séchage rapide.
- Très bonne adhérence.
- Très bonne résistance aux rayures.

#### **Caractéristiques:**

- **Viscosité:** 100 sec +/-10 à 20c°.
- **Densité:** 0,99+/-0,05.
- **Extrait sec:** 46% +/-1%.
- **Séchage:** - à l'air: hors poussière : 5 - 10 min.  
Sec : 30 min.  
Dur : 24 h.  
-au four : 15 min à 1 h à 80 c°.
- **Aspect:** Martelé brillant.
- **Rendement:** 130 à 150 g au m2.
- **Teinte:** Gris, Bleu, Vert, Gris noir, Bronze.
- **Conditionnement:**0,8 kg, 3kg.
- **Stockage :**

#### **Mises en œuvre :**

- Support: Métaux ferreux; dérouillez et bien dégraissé.
- Application: Uniquement au pistolet pneumatique.
- Dilution: Solvant aromatique Xylène.

NB: L'aspect martelé peut varier en fonction des coloris et des conditions d'application.

**Mesures de sécurité :** Produit inflammable ; ne pas respirer ; porter les moyens de Protection individuelle (gants, masque etc.) et aérer les lieux de travail.

NB : les indications ci-dessus sont données à titre d'informations de base. Toutes circonstances d'emplois échappant à notre contrôle, nous ne sommes responsables que d'une qualité constante de nos produits. Nous consulter pour tous cas particulier.

Peinture pigma color

**Siège social :** Z.A taghzout 10170 **Usine :** Z.I sidi khaled oued el berdi 10079 BOIURA

Site web: [www.pigmacolor.dz](http://www.pigmacolor.dz)

E-mail: [service.commercial@pigmacolor.dz](mailto:service.commercial@pigmacolor.dz)

Tel: +213(0) 26.87.38.00

Fax: +213(0) 26.87.38.01