

## **FICHE TECHNIQUE**

### **Peinture de Signalisation Routière**

**Nature :** Acrylique thermoplastique.

**Utilisation :** Peinture de signalisation routière et bordure de trottoirs.

#### **Propriétés :**

- Très bonne tenue.
- Bonne stabilité au stockage.
- Bonne adhérence.
- Haut extrait sec
- Séchage rapide.

#### **Caractéristiques:**

- **Teinte :** Blanc, Jaune et Rouge.
- **Viscosité :** 100" ± 10 (20-25°C).
- **Densité :** 1.45 ± 0.05.
- **Rendement :** 2±0.5 m<sup>2</sup>/Kg
- **Extrait sec :** 70 ± 1%.
- **Aspect :** Mat.
- **Séchage :** Sec à rouler 25±0.5 min
- **Conditionnement :** 18Kg.
- **Stockage :** 24 mois, dans son emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des fortes températures.

#### **Mises en oeuvre:**

- Bien mélanger la peinture.
- Préparer le support par soufflage et nettoyage à sec.
- Applicable avec un rouleau, pinceau ou machine scutter.
- Ne pas appliquer à des températures ≤5°C et ≥35°C et un taux d'humidité ≥ 80%.
- Bien fermer le bidon après usage.
- Pour une bonne réflectance durant la nuit saupoudrer avec les microbilles de verre.
- Diluer avec du diluant PIGMA.

**Mesures de sécurité :** Produit inflammable, ne pas respirer, porter les moyens de protection individuelles (gants, masques etc) et aérer les lieux de travail.

NB : les indications ci-dessus sont données à titre d'informations de base. Toutes circonstances d'emplois échappant à notre contrôle, nous ne sommes responsables que d'une qualité constante de nos produits. Nous consulter pour tous cas particulier.

Peinture pigma color

**Siège social :** Z.A taghzout 10170 **Usine :** Z.I sidi khaled oued el berdi 10079 BOIURA

Site web: [www.pigmacolor.dz](http://www.pigmacolor.dz)

E-mail: [service.commercial@pigmacolor.dz](mailto:service.commercial@pigmacolor.dz)

Tel: +213(0) 26.87.38.00

Fax: +213(0) 26.87.38.01