

# COSMOS

Peinture décoratives avec flocons.



## Caractéristiques générales

- Description du produit :** COSMOS est un nouvel effet décoratif à base d'émulsion acrylique avec flocons de grande et petite taille, sa structure granulaire unique crée des espaces modernes et élégants.
- Utilisation :** Convient à tous type d'environnement ou de style pour sa simplicité et sa délicatesse

## Application

### Préparation de la surface :



Avant d'appliquer l'effet COSMOS, il faut procéder à la préparation de la surface par des mastics en poudre ou en pâte. Après 12 heures dès la fin de l'application poncer avec du papier abrasif (grain conseillé type P120). Après le ponçage, éliminez saleté et poudre éventuelle et procédez à l'application au moyen d'un rouleau une couche de FIXATEUR LISSE VENIXIA dilué à 5% avec de l'eau, après séchage appliquez une couche de PRIMAIRE BLANC VENIXIA. Le primaire doit être blanc ou de la même tonalité de la couleur choisie pour COSMOS.

### Méthode d'application :



*Spalter ou Lisseuse en plastique:* produit prêt à l'emploi.

Appliquez le COSMOS sur la surface à l'aide d'un Spalter en alternant les coups de pinceau. Après 20 min, lorsque la partie liquide autour des floccules semble sèche, lissez légèrement la surface avec une lisseuse en plastique. Il est possible d'obtenir divers effets décoratifs en fonction de la technique d'application.

Température d'application:	+5 - +35	°C
Humidité relative d'application :	< 85	%
Sec au toucher :	2	h
Temps de séchage total :	6 – 12	h
Nettoyage des outils :	eau	

## Coloration :




Le produit peut être coloré avec la machine à teinter, ainsi qu'avec les colorants universels. Il est conseillé de mélanger différents lots de fabrication d'une même couleur entre eux pour éviter d'éventuelles différences de teintes lors de l'application insert.

## Caratéristiques techniques

Densité	1 – 1.05	
Viscosité	8000 -13000	Cps
PH	6.5 – 8.5	
Extrait sec	10 – 15	%
Rendement théorique:	6 ± 0.5	m <sup>2</sup> / kg
Couleur:	Couleur du cataogue	
Apparence:	Emulsion de flocons	
Conditionnement:	1	Kg

## Stockage



Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 12 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et conservez-le à l'envers.

Température de conservation minimale : + 5° C

Température de conservation maximale : + 30 C

## Précautions de sécurité

Pour toute information relative à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa mise au rebut, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité.

**Avertissements:** les informations contenues dans ce formulaire sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent pas garantir l'applicateur, car les conditions d'utilisation du produit sont indépendantes de notre volonté. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit dans le cas spécifique avec des tests préliminaires.

Siège social et Usine: Zone Industrielle de Sidi Khaled classe 06 et 07 ilots N° 158 et 74 Commune de Oued el Berdi 10075-Bouira, Algérie.

Tel: 0560.62.91.13/ Fix : 026 87 38 00 Fax: 026 87 38 01/

E-mail: [venixia@pigmacolor.dz](mailto:venixia@pigmacolor.dz)

Site web: [www.pigmacolor.dz](http://www.pigmacolor.dz)