

CHIARO DI LUNA



Caractéristiques générales

- Description du produit :** CHIARO DI LUNA est une peinture décorative aqueuse composée de pigments nacrés, elle réfracte la lumière et procure une ambiance chaleureuse, chic et élégante.
- Utilisation :** Revêtement mural décoratif pour intérieur, habitations individuelles et locaux collectifs.

Application

Préparation de la surface :



Il est nécessaire de procéder à une préparation de la surface à l'aide de mastics en poudre ou en pâte. Après 12 heures de la fin d'application poncer à l'aide de papier abrasif, il est conseillé d'utiliser un grain type P120. Une fois le ponçage terminé, il faut éliminer d'éventuelles traces de saleté et poussières et procédez à l'application au moyen d'un rouleau 2 couches de FIXATEUR LISSE dilué à 5%.

Appliquez à l'aide d'un rouleau, une sous couche de peinture satinée ou mat teintée d'une couleur choisie de manière à mettre en évidence l'effet décoratif.

Méthode d'application :



Rouleau, éponge marine : Produit prêt à l'emploi.

Étalez CHIARO DI LUNA sur une éponge marine, puis posez des touches successives plus ou moins rapprochées, selon l'effet désiré.

Température d'application:	+5 - +35	°C
Humidité relative d'application :	< 85	%
Temps de séchage :	4-6	h
Nettoyage des outils :	eau	

Coloration :




Le produit peut être coloré avec la machine à teinter, Il est conseillé de mélanger différents lots de fabrication d'une même couleur entre eux pour éviter d'éventuelles différences de teintes lors de l'application insert.

Caratéristiques techniques


Densité	1.1 ± 0.05	
Viscosité	270 ± 20	Ps
Rendement:	selon l'effet désiré	
Couleur	Blanc perlé	
Aspect	Brillant	
Conditionnement:	01	Kg

Stockage



Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 24 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et conservez-le à l'envers.



Température de conservation minimale : + 5° C

Température de conservation maximale : + 30 C

Précautions de sécurité

Pour toute information relative à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa mise au rebut, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité.

Avertissements: les informations contenues dans ce formulaire sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent pas garantir l'applicateur, car les conditions d'utilisation du produit sont indépendantes de notre volonté. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit dans le cas spécifique avec des tests préliminaires.

Siège social et Usine: Zone Industrielle de Sidi Khaled classe 06 et 07 ilots N° 158 et 74 Commune de Oued el Berdi 10075-Bouira, Algérie.

Tel: 0560.62.91.13/ **Fix :** 026 87 38 00 **Fax:** 026 87 38 01/

E-mail: venixia@pigmacolor.dz

Site web: www.pigmacolor.dz