

FICHE TECHNIQUE

NOM DU PRODUIT \ NOM COMMERCIALE : SATINEE MAT

Nature: Copolymère styrène- acrylique.

Utilisation: peinture décorative pour murs et plafonds intérieurs.

Composition: Liant, acrylique, pigment, additifs, eau.

Propriétés:

- Confort d'application.
- Nettoyage à l'eau.
- Finition parfaite.
- Sans odeur.

Caractéristiques:

- **Viscosité :** 420 Ps± 50 (20-25°C).
- **Densité :** 1.28.
- **Extrait sec :** 41± 1%.
- **Rendement :** 10 à 12 m²/Kg.
- **Séchage :** Sec : 2 à 3 heures,
- **Recouvrable :** 12 heures
- **Couleur :** Blanc, noir.
- **Aspect:** Mat.
- **Conditionnement:** 4 kg
- **Stockage:** 18 mois dans son emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des fortes températures.

Mise en œuvre :

- Bien mélanger la peinture.
- Applicable avec un rouleau lisse ou pinceau.
- Ne pas appliquer à des températures ≤5°C et ≥35°C et un taux d'humidité ≥ 80%.
- Bien fermer le seau ou bidon après usage.
- Diluer avec de l'eau ne pas dépasser 5%.

Mesures de sécurité : Produit ininflammable. Porter les moyens de protection individuelle. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau et consulter un médecin.

NB : les indications ci-dessus sont données à titre d'informations de base. Toutes circonstances d'emplois échappant à notre contrôle, nous ne sommes responsables que d'une qualité constante de nos produits. Nous consulter pour tous cas particuliers.

Peinture pigma color

Siège social : Z.A taghzout 10170 **Usine :** Z.I sidi khaled oued el berdi 10079 BOIURA

Site web: www.pigmacolor.dz

E-mail: service.commercial@pigmacolor.dz

Tel: +213(0) 26.87.38.00

Fax: +213(0) 26.87.38.01