

## **FICHE TECHNIQUE**

### **PEINTURE ETANCHE**

**Nature** : Revêtement à base de résine acrylique souple spécialement conçue pour protéger et imperméabiliser les surfaces telles que terrasses peu accessibles, balcons, loggias, murs.

**Utilisation** : béton, ciment, carrelage, brique.

#### **Propriétés** :

- Très bonne adhérence.
- Grande souplesse du film.
- Bonne résistance à l'eau stagnante.
- Faible odeur.

#### **Caractéristiques** :

- **Viscosité** : onctueux.
- **Aspect** : mat.
- **Recouvrement** : 24h.
- **Teinte** : blanc (couleurs sur commande).
- **Rendement** : 0,8 à 1 kg /m2 par couche.
- **Conditionnement** : 01kg, 05kg, 25kg
- **Stockage** : 12 mois dans son emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des fortes températures.

#### **Mises en œuvre** :

- **Support** :
  - propre, sec sans poussière, graisse et partie faible,
  - éliminer les aigues, mousse et moisissures
  - les fissures supérieures à 1mm doivent être colmatées avec un mastic (spéciale fissures).
- **Application** :
  - Bien mélanger le produit avant application ; sur surface brut appliquer une couche d'impression avec la peinture diluée à 20% avec l'eau, après 06 heures de séchage appliquer la 1<sup>ère</sup> couche de la peinture d'étanchéité. Après 24 heures appliquer la 2<sup>ème</sup> couche.
  - Température d'application entre 05c° et 35c° et HR inférieur à 80 % (ne pas appliquer par temps pluvieux).
  - Matériel d'application : brosse, rouleau.

**Mesures de sécurité** : produit ininflammable, porter les moyens de protection individuelle, en cas de contact avec les yeux laver avec l'eau et consulter un médecin.

NB : les indications ci-dessus sont données à titre d'informations de base. Toutes circonstances d'emplois échappant à notre contrôle, nous ne sommes responsables que d'une qualité constante de nos produits. Nous consulter pour tous cas particulier.

Peinture pigma color

**Siège social** : Z.A taghzout 10170 **Usine** : Z.I sidi khaled oued el berdi 10079 BOIURA

Site web: [www.pigmacolor.dz](http://www.pigmacolor.dz)

E-mail: [service.commercial@pigmacolor.dz](mailto:service.commercial@pigmacolor.dz)

Tel: +213(0) 26.87.38.00

Fax: +213(0) 26.87.38.01