

# OXYA ACTIVE VERT CUIVRE TURQUOISE



## Caractéristiques générales

Activateur unique pour les effets Vert Turquoise - Vert Cuivre. Après avoir séché la base pendant environ 12 heures, appliquez l'activateur pour OXYA, TURQUOISE / CUIVRE VERT à l'aide d'une éponge. Laisser agir 2-3 heures et appliquer la deuxième couche d'activateur. Si vous souhaitez un effet oxydé plus intense, appliquez une troisième couche d'activateur 2-3 heures après la deuxième couche. Après 24 heures laver à l'eau à l'aide d'un vaporisateur et tamponner la surface avec un chiffon humide. Une fois sèche, appliquer la finition transparente OXYA PROTECTION au pinceau ou au rouleau (voir fiche technique).

**Avertissements :** Utiliser uniquement pour l'effet TURQUOISE / VERT CUIVRE. Protéger toutes les surfaces pas soumise à l'application. Le contact accidentel de l'activateur avec des surfaces métalliques peut provoquer une oxydation.

## Caractéristiques techniques

Rendement théorique:	12 - 14	m <sup>2</sup> /l
Conditionnement:	0.5	Kg

## Stockage



Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 24 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et conservez-le à l'envers.

Température de conservation minimale : + 5° C

Température de conservation maximale : + 30

## Précautions de sécurité

Pour toute information relative à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa mise au rebut, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité.

**Avertissements:** les informations contenues dans ce formulaire sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent pas garantir l'applicateur, car les conditions d'utilisation du produit sont indépendantes de notre volonté. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit dans le cas spécifique avec des tests préliminaires.

Siège social et Usine : Zone Industrielle de Sidi Khaled classe 06 et 07 ilots N° 158 et 74 Commune de Oued el Berdi 10075-Bouira, Algérie.

Tel: 0560.62.91.13/ Fix: 026 87 38 00 Fax: 026 87 38 01/

E-mail: [venixia@pigmacolor.dz](mailto:venixia@pigmacolor.dz)

Site web: [www.pigmacolor.dz](http://www.pigmacolor.dz)