

# VERNIS LASURE

## HAUTE PROTECTION



### Caractéristiques générales

---

**Description du produit :** Vernis coloré glycérophthalique de haute qualité, adhère parfaitement sur la surface, protège et facilite l'entretien du bois tout en lui donnant un effet esthétique. Haute élasticité, résistance aux rayures et aux lavages.

**Utilisation :** Conçu pour la décoration et la protection de tous types de constructions en bois : meubles, portes, armoires, lambris, etc..

### Application

---

#### Préparation de la surface :



Les surfaces à vernir doivent être lisses (poncées), dégraissées, propres et sèches.

#### Méthode d'application :



Applicable avec Brosse, rouleau et pistolet.

Bien mélanger avant l'application.

Pour les applications au pistolet, diluer entre 10 et 15% avec notre diluant synthétique PIGMA.


**ATTENTION :** Le rendu final peut avoir une teinte différente de celle choisie en fonction de l'essence du bois, du nombre de couches passées, du choix du primaire (teinté ou non) et des travaux préparatoires. Avant de commencer, il est conseillé de faire un essai.

|                                   |                     |    |
|-----------------------------------|---------------------|----|
| Température d'application:        | +5 - +35            | °C |
| Humidité relative d'application : | < 85                | %  |
| Séchage hors poussière            | 3                   |    |
| Séchage hors toucher              | 6                   | h  |
| Sec                               | 24                  | h  |
| Nettoyage des outils :            | Diluant synthétique |    |

## Caratéristiques techniques

|                      |  |                     |
|----------------------|--|---------------------|
| Densité              | 0.90±0.05  |                     |
| Viscosité            | 120 ± 20   | Seconde. CA4 à20°C  |
| Extrait sec          | 45   | %                   |
| Rendement théorique: | 4.5 ± 0.5  | m <sup>2</sup> / kg |
| Couleur:             | Acajou, Teck, Merisier, Noyer,Chêne,<br>Chêne doré |                     |
| Aspect               | Brillant   |                     |
| Conditionnement:     | 0.4 - 0.7- 2.5 - 135                               | Kg                  |

## Stockage



Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 24 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et conservez-le à l'envers.

Température de conservation minimale : + 5° C

Température de conservation maximale : + 30 C

## Précautions de sécurité

Pour toute information relative à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa mise au rebut, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité.

**Avertissements: les informations contenues dans ce formulaire sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent pas garantir l'applicateur, car les conditions d'utilisation du produit sont indépendantes de notre volonté. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit dans le cas spécifique avec des tests préliminaires.**

Siège social et Usine: Zone Industrielle de Sidi Khaled classe 06 et 07 ilots N° 158 et 74 Commune de Oued el Berdi  
10075-Bouira, Algérie

Mob: 0552 36 00 60/ Fix : 026 87 38 00 Fax: 026 87 38 01/

Email:[pigmacolor@yahoo.fr](mailto:pigmacolor@yahoo.fr)/ [contact@pigmacolor.dz](mailto:contact@pigmacolor.dz)

Site web: [www.pigmacolor.dz](http://www.pigmacolor.dz)