

INTERFERENZA

Peinture décorative finition nacrée sablée.



Caractéristiques générales

Description du produit : INTERFERENZA est une finition acrylique pour décorations d'intérieurs à effet sablé satin qui se distingue par des reflets lumineux et des jeux de couleurs en trois dimensions, évoquant les mouvements de la mer.

Utilisation : Idéal pour la protection et la décoration de parois intérieures comme villas, hôtels, banques et bureaux.

Application

Préparation de la surface :



Il est nécessaire de procéder à une préparation de la surface à l'aide de mastics en poudre ou en pâte. Après 12 heures de la fin d'application poncer à l'aide de papier abrasif, il est conseillé d'utiliser un grain type P120. Une fois le ponçage terminé, il faut éliminer d'éventuelles traces de saleté et poussières et procéder à l'application du FIXATEUR LISSE VENIXIA dilué à 5% avec de l'eau.

Appliquez par la suite la SATINEE NOIR VENIXIA comme couche de fond et laissez

secher.

Méthode d'application :



Prenez un peu de produit avec un spalter ne pas trop le charger. Etalez le produit de façon à avoir les mouvements de vague à l'aide d'une brosse U. Avant le séchage, balayez en tous sens légèrement la surface à l'aide d'un spalter propre et sec pour obtenir un effet de vague marine.

Température d'application:	+5 - +35	°C
Humidité relative d'application :	< 85	%
Temps de séchage :	6	h
Nettoyage des outils :	eau	

Coloration :




Le produit peut être coloré avec la machine à teinter, ou avec les colorants universels qui se trouvent en commerce. Il est conseillé de mélanger différents lots de fabrication d'une même couleur entre eux pour éviter d'éventuelles différences de teintes lors de l'application insert.

Caratéristiques techniques

Densité	1.47 ± 0.05	
Viscosité	1300 ± 100	Ps
Rendement théorique:	6 ± 1	m ² / kg
Couleur	Voir le catalogue	
Aspect	Opalescent	
Conditionnement:	05	Kg

Stockage



Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 24 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et conservez-le à l'envers.

Température de conservation minimale : + 5° C

Température de conservation maximale : + 30 C

Précautions de sécurité

Pour toute information relative à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa mise au rebut, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité.

Avertissements: les informations contenues dans ce formulaire sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent pas garantir l'applicateur, car les conditions d'utilisation du produit sont indépendantes de notre volonté. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit dans le cas spécifique avec des tests préliminaires.

Siège social et Usine : Zone Industrielle de Sidi Khaled classe 06 et 07 ilots N° 158 et 74 Commune de Oued el Berdi 10075-Bouira, Algérie.

Tel: 0560.62.91.13/ Fix : 026 87 38 00 Fax: 026 87 38 01/

E-mail: venixia@pigmacolor.dz

Site web: www.pigmacolor.dz