

ENDUIT POUUDRE DE LISSAGE



Caractéristiques générales

Description du produit :

ENDUIT POUUDRE DE LISSAGE à base de liant et de charge de granulométrie calibrées, facile à préparer, sans grumeaux, se ponce facilement pour un rendu très lisse, assure une excellente préparation avant la mise en peinture.

Utilisation :


Enduit en Poudre pour travaux d'intérieur. Permet la Préparation des fonds avant mise en peinture.

Application

Préparation du support :

Le support doit être propre, sec, dépoussiéré et dégraissé

Méthode d'application :



Couteau à enduire, taux de gachage 30 à 40 %

Mélanger la poudre avec de l'eau à raison d'environ 30 à 40% (soit 0.3 à 0.4L d'eau pour 1 Kg d'enduit), jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et consistante. Laisser reposer la pâte quelques minutes avant l'application.

Appliquer la préparation sur la surface et lisser à l'aide du couteau à enduire, après séchage, ponser légèrement au papier de verre.

Température d'application :	+05 - +30	°C
Humidité relative d'application :	< 85	%
Temps de séchage	8	h
Nettoyage des outils :	eau	

Caractéristiques techniques

Rendement théorique :	1.5± 0.5	Kg/ m ²
Couleur :	Blanc	
Aspect :	Mat	
Conditionnement :	05 – 20	Kg

Stockage



Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 12 mois.

Température de conservation minimale : + 5° C



Température de conservation maximale : + 30 C

Précautions de sécurité

Pour toute information relative à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa mise au rebut, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité.

Avertissements: les informations contenues dans ce formulaire sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent pas garantir l'applicateur, car les conditions d'utilisation du produit sont indépendantes de notre volonté. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit dans le cas spécifique avec des tests préliminaires.

Siège social et Usine: Zone Industrielle de Sidi Khaled classe 06 et 07 ilots N° 158 et 74 Commune de Oued el Berdi 10075-Bouira, Algérie

Mob: 0552 36 00 60/ Fix : 026 87 38 00 Fax: 026 87 38 01/

Email: pigmacolor@yahoo.fr/ contact@pigmacolor.dz

Site web: www.pigmacolor.dz