

FICHE TECHNIQUE

Révision : 10/2022

CETTE FICHE TECHNIQUE REMPLACE TOUTES LES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

KARMA DEVAKI

Peinture décorative à effet métallique.



Caractéristiques générales

Description du produit : KARMA DEVAKI est une peinture à base d'eau, particulièrement moderne et raffinées avec de très beaux effets métalliques scintillants. Le résultat obtenu est parfait, les pièces encadrées de parois métalliques se transforment en de véritables espaces contemporains.

Utilisation : Peinture décorative pour intérieur, applicable sur plusieurs types de supports.

Application

Préparation de la surface :



Il est nécessaire de procéder à une préparation de la surface à l'aide de mastics en poudre ou en pâte. Après 12 heures de la fin d'application poncer à l'aide de papier abrasif, il est conseillé d'utiliser un grain type P120. Une fois le ponçage terminé, il faut éliminer d'éventuelles traces de saleté et poussières et procédez à l'application au moyen d'un rouleau une couche de FIXATEUR LISSE dilué à 5%.

Appliquez par la suite le PRIMAIRE GRIS VENIXIA et laisser secher.

Méthode d'application : Spalter, lisseuse : Produit prêt à l'emploi.



Procédez à l'application de la peinture KARMA avec une lisseuse de façon irrégulière, après 4 heures de séchage, écrasez à l'aide de la lisseuse de façon aléatoire les particules colorées et laissez sécher.

Vous pouvez ajouter le produit ADDITIVO sur le KARMA pour un rendu pailleté.

Température d'application:	+5 - +35	°C
Humidité relative d'application :	< 85	%
Temps de séchage :	4 - 6	h
Nettoyage des outils :	eau	

Coloration :




Le produit peut être coloré avec la machine à teinter, Il est conseillé de mélanger différents lots de fabrication d'une même couleur entre eux pour éviter d'éventuelles différences de teintes lors de l'application insert.

Caratéristiques techniques

Densité	1.06 ± 0.05	
Viscosité	30000-40000	Cps
PH	6.5-7.5	
Rendement théorique:	5 ± 0.5	m ² / kg
Couleur	Couleur du catalogue	
Aspect	Satiné métalisé	
Conditionnement:	03	Kg

Stockage



Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 18 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et conservez-le à l'envers.

Température de conservation minimale : + 5° C

Température de conservation maximale : + 35 C

Précautions de sécurité

Pour toute information relative à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa mise au rebut, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité.

Avertissements: les informations contenues dans ce formulaire sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent pas garantir l'applicateur, car les conditions d'utilisation du produit sont indépendantes de notre volonté. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit dans le cas spécifique avec des tests préliminaires.

Siège social et Usine: Zone Industrielle de Sidi Khaled classe 06 et 07 ilots N° 158 et 74 Commune de Oued el Berdi 10075-Bouira, Algérie.

Mob: 0552 36 00 60/ **Fix :** 026 87 38 00 **Fax:** 026 87 38 01/

Email: pigmacolor@yahoo.fr/ contact@pigmacolor.dz

Site web: www.pigmacolor.dz