

CARENIA

Peinture décorative.




Caractéristiques générales

- Description du produit :** Enduit décoratif acrylique en dispersion aqueuse. Permet de créer des surfaces élégantes.
- Utilisation :** Conçu pour la protection et la décoration de tous fonds usuels du bâtiment, des murs, des locaux collectifs et habitations individuelles.

Application

Préparation de la surface :



La surface à traiter doit être sèche. Les conditions et l'épaisseur de la couche de plâtre affectent le temps de séchage et de durcissement, assurez-vous qu'il a au moins 28 jours de temps de durcissement, selon la température. Le support doit être bien préparé et adapté au revêtement. En cas de vieux murs assurez-vous qu'il n'y a pas de peinture écaillée ou poussiéreuse. Appliquer le PRIMAIRE BLANC VENIXIA sur la surface et après 4 à 6 heures, étalez la couche de CARENIA en suivant les instructions techniques ci-dessous.

Méthode d'application :



Lisseuse en inox, Couteau américain. Produit prêt à l'emploi

Appliquez une couche de CARENIA avec une lisseuse sur la surface. Après séchage, appliquez une 2ème couche en étalant CARENIA en mouvement aléatoire et superposé afin de créer l'effet des vagues. Après le séchage, poncez légèrement la surface avec du papier verre. Appliquez la finition ALLIAGE avec un couteau américain ou lisseuse.

Température d'application:	+05 - +35	°C
Humidité relative d'application :	< 85	%
Temps de séchage :	6 - 8	h
Nettoyage des outils :	eau	

Coloration :




Le produit peut être coloré avec la machine à teinter, Il est conseillé de mélanger différents lots de fabrication d'une même couleur entre eux pour éviter d'éventuelles différences de teintes lors de l'application insert.

Caratéristiques techniques

Densité	1.63±0.05	
Viscosité	1100 ±100	Ps
Rendement théorique:	3-4	m ² / kg selon le motif
Couleur	Blanc	
Aspect	Mat	
Conditionnement:	04	Kg

Stockage



Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 18 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et conservez-le à l'envers.

Température de conservation minimale : + 5° C

Température de conservation maximale : + 30 C

Précautions de sécurité

Pour toute information relative à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa mise au rebut, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité.

Avertissements: les informations contenues dans ce formulaire sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent pas garantir l'applicateur, car les conditions d'utilisation du produit sont indépendantes de notre volonté. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit dans le cas spécifique avec des tests préliminaires.

Siège social et Usine: Zone Industrielle de Sidi Khaled classe 06 et 07 ilots N° 158 et 74 Commune de Oued el Berdi 10075-Bouira, Algérie.

Tel: 0560.62.91.13/ Fix : 026 87 38 00 Fax: 026 87 38 01/

E-mail: venixia@pigmacolor.dz

Site web: www.pigmacolor.dz