

## FICHE TECHNIQUE

### UNI BLANC

Code : P2000100

**Nature du produit:** Peinture mate à base d'émulsion de styrène acrylique.

**Utilisation :** Intérieur et extérieur sur mur et plafond en ciment, plâtre et enduit après préparation des supports.

#### **Caractéristiques :**

- **Extrait sec :** 65 % ± 1%
- **Densité :** 1.56
- **Viscosité :** 150 Ps à 450 Cp à 20°C
- **Rendement :** 4 à 5m<sup>2</sup>
- **Aspect :** Mat
- **Séchage :** 4 à 6 heures.
- **Conditionnement :** 18, 25 kg.
- **Stockage :** 12 mois dans son emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des fortes températures.

#### **Mise en œuvre :**

- Préparation du support : En général, le support doit être sec, propre et non farinant.
- Application du produit : Produit prêt à l'emploi. En cas de dilution ne pas dépasser 5%( eau).
- Bien mélanger avant emploi. Sur supports farinant, appliquer notre fixateur : FIXPRO.
- L'application se fait en général en deux couches
- Nettoyage du matériel : Eau
- Matériel d'Application : Brosse et rouleau

**Mesures de sécurité :** Produit ininflammable. Porter les moyens de protection individuelle. En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec l'eau et consulter un médecin

NB : les indications ci-dessus sont données à titre d'informations de base. Toutes circonstances d'emplois échappant à notre contrôle, nous ne sommes responsables que d'une qualité constante de nos produits. Nous consulter pour tous cas particulier.

Peinture pigma color

**Siège social :** Z.A taghzout 10170 **Usine :** Z.I sidi khaled oued el berdi 10079 BOIURA

Site web: [www.pigmacolor.dz](http://www.pigmacolor.dz)

E-mail: [service.commercial@pigmacolor.dz](mailto:service.commercial@pigmacolor.dz)

Tel: +213(0) 26.87.38.00

Fax: +213(0) 26.87.38.01