

LUMIERE MC

Peinture décorative



Caractéristiques générales

Description du produit : Peinture luminescente à base d'eau, Transparent, n'altère pas la couleur ou l'effet qu'il couvre, absorbe la lumière naturelle et artificielle pour la restituer dans l'obscurité total, les murs traités s'illumineront progressivement pour se stabiliser au bout de quelques minutes. La luminescence peut durer de 5 à 7 heures selon la quantité de lumière absorbée et selon l'intensité de l'obscurité, elle s'atténue progressivement au fur et à mesure que le temps passe.

Utilisation : Peinture décorative destinée aux espaces intérieurs,

Application

Préparation de la surface :



La surface à traiter doit être sèche. Les conditions et l'épaisseur de la couche de plâtre affectent le temps de séchage et de durcissement, assurez-vous qu'il a au moins 28 jours de temps de durcissement, selon la température. Le support doit être bien préparé et adapté au revêtement. En cas de vieux murs assurez-vous qu'il n'y a pas de peinture écaillée ou poussiéreuse. Appliquer une couche de FIXATEUR LISSE VENIXIA sur la surface et après 4 à 6 heures, appliquer une ou 2 couches de fond décoratif de votre choix.

Méthode d'application :



Rouleau, Pinceau : Produit prêt à l'emploi.


Appliquez LUMIERE MC à l'aide d'un rouleau ou pinceau et laissez sécher. Vous pouvez créer des détails ou des dessins grâce à l'utilisation de pochoirs.

Température d'application:	+8 - +30	°C
Humidité relative d'application :	< 85	%
Sec au toucher :	2	h
Séchage complet :	6-12	h
Nettoyage des outils :	eau	

Caratéristiques techniques


Densité	1.15 ± 0.05	
Viscosité	8000 - 12000	Cps
PH	6.5 - 8.5	
Extrait sec:	28	%
Rendement théorique:	7±0.5	m ² / kg selon la methode d'application
Apparence:	liquide dense pigmenté	
Conditionnement:	0.25	Kg

Stockage



Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 12 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et conservez-le à l'envers.



Température de conservation minimale : + 8° C

Température de conservation maximale : + 30 C

Précautions de sécurité

Pour toute information relative à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa mise au rebut, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité.

Avertissements: les informations contenues dans ce formulaire sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent pas garantir l'applicateur, car les conditions d'utilisation du produit sont indépendantes de notre volonté. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit dans le cas spécifique avec des tests préliminaires.

Siège social et Usine: Zone Industrielle de Sidi Khaled classe 06 et 07 ilots N° 158 et 74 Commune de Oued el Berdi 10075-Bouira, Algérie.

Tel: 0560.62.91.13/ **Fix :** 026 87 38 00 **Fax:** 026 87 38 01/

E-mail: venixia@pigmacolor.dz

Site web: www.pigmacolor.dz