

FICHE TECHNIQUE

Révision : 10/2022

CETTE FICHE TECHNIQUE REMPLACE TOUTES LES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

VERNIS SYNTHÉTIQUE ECO PROTECTE



Caractéristiques générales

- Description du produit :** Vernis glycérophtalique de haute qualité, adhère parfaitement sur la surface, protège et facilite l'entretien du bois tout en lui donnant un effet esthétique. N'altère ni les tons ni les contrastes de la veinure du bois. Haute élasticité, résistance aux rayures et aux lavages.
- Utilisation :** Conçu pour la décoration et la protection de tous types de constructions en bois naturel ou teint: meubles, portes, armoires, lambris, etc..

Application

Préparation de la surface :



Les surfaces à vernir doivent être lisses (poncées), dégraissées, propres et sèches.

Méthode d'application :



Applicable avec Brosse, rouleau et pistolet.
Bien mélanger avant l'application.
Pour les applications au pistolet, diluer entre 10 et 15% avec notre diluant synthétique PIGMA.

Température d'application:	+5 - +35	°C
Humidité relative d'application :	< 85	%
Séchage hors poussière	4	
Séchage hors toucher	8	h
Sec	24	h
Nettoyage des outils :	Diluant synthétique	

Caratéristiques techniques


Densité	0.90±0.05	
Viscosité	200 ± 20	Seconde. CA4 à20°C
Extrait sec	45	%
Rendement théorique:	7 ± 0.5	m ² / kg
Couleur:	incolore	
Aspect	Brillant	
Conditionnement:	0.4- 0.7- 2.5	Kg

Stockage



Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 24 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et conservez-le à l'envers.



Température de conservation minimale : + 5° C

Température de conservation maximale : + 30 C

Précautions de sécurité

Pour toute information relative à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa mise au rebut, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité.

Avertissements: les informations contenues dans ce formulaire sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent pas garantir l'applicateur, car les conditions d'utilisation du produit sont indépendantes de notre volonté. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit dans le cas spécifique avec des tests préliminaires.

Siège social et Usine: Zone Industrielle de Sidi Khaled classe 06 et 07 ilots N° 158 et 74 Commune de Oued el Berdi

10075-Bouira, Algérie

Mob: 0552 36 00 60/ Fix : 026 87 38 00 Fax: 026 87 38 01/

Email:pigmacolor@yahoo.fr/ contact@pigmacolor.dz

Site web: www.pigmacolor.dz