

FICHE TECHNIQUE

Révision : 10/2022

CETTE FICHE TECHNIQUE REMPLACE TOUTES LES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

PERLATO

Peinture décorative finition métallique.




Caractéristiques générales

Description du produit : PERLATO est une peinture décorative Fabriquée à base d'émulsion aqueuse et des pigments nacrés à effet métallisé créant une texture irrégulière, son application apporte une beauté unique aux murs.

Utilisation : Indiqué aux espaces intérieurs, habitations individuelles et locaux collectifs.

Application

Préparation de la surface :



La surface à traiter doit être sèche. Les conditions et l'épaisseur de la couche de plâtre affectent le temps de séchage et de durcissement, assurez-vous qu'il a au moins 28 jours de temps de durcissement, selon la température. Le support doit être bien préparé et adapté au revêtement. En cas de vieux murs assurez-vous qu'il n'y a pas de peinture écaillée ou poussiéreuse. Appliquer une couche de FIXATEUR LISSE VENIXIA sur la surface et après 4 à 6 heures, appliquer 2 couches de satinées.

Méthode d'application :



Rouleau, tampon : Produit prêt à l'emploi.

Appliquer le PERLATO à l'aide d'un rouleau, lorsque le produit est encore humide, tamponner toute la surface avec un tampon spécial pour créer l'effet désiré.

Température d'application:	+5 - +35	°C
Humidité relative d'application :	< 85	%
Temps de séchage :	4 - 8	h
Nettoyage des outils :	eau	

Coloration :




Le produit peut être coloré avec la machine à teinter, Il est conseillé de mélanger différents lots de fabrication d'une même couleur entre eux pour éviter d'éventuelles différences de teintes lors de l'application insert.

Caratéristiques techniques

Densité	1.03 ± 0.05	
Viscosité	3000 ± 100	Ps
Rendement théorique:	6 - 8	m ² / kg selon la methode d'application
Couleur	Couleur du nuancier	
Aspect	Métallisé	
Conditionnement:	05	Kg

Stockage



Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 24 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et conservez-le à l'envers.

Température de conservation minimale : + 5° C

Température de conservation maximale : + 30 C

Précautions de sécurité

Pour toute information relative à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa mise au rebut, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité.

Avertissements: les informations contenues dans ce formulaire sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent pas garantir l'applicateur, car les conditions d'utilisation du produit sont indépendantes de notre volonté. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit dans le cas spécifique avec des tests préliminaires.

Siège social et Usine: Zone Industrielle de Sidi Khaled classe 06 et 07 ilots N° 158 et 74 Commune de Oued el Berdi 10075-Bouira, Algérie.

Tel: 0560.62.91.13/ **Fix :** 026 87 38 00 **Fax:** 026 87 38 01/

E-mail: venixia@pigmacolor.dz

Site web: www.pigmacolor.dz