

FICHE TECHNIQUE

Vernis incolore (synthétique)

Composition:

- Liant : Alkyde longue en huile.
- Solvant : Hydrocarbures aliphatique.
- Additifs : siccatifs et anti peau.

Utilisation :

- Finition brillante de très haute qualité, s'applique sur tous supports en bois à l'aide de pinceau, brosse ou pistolet

Propriétés:

- Très bon brillant et bon séchage.
- Existe en différents couleurs.

Caractéristiques:

- **Viscosité** : 100 +/- 10 Sec. CA4 à 20°C
- **Densité** : 0.93
- **Séchage** : H.P : 3 heures
H.T : 5 heures
Sec : 24 heures
- **Teintes** : Incolore et teinté.
- **Conditionnement** : 0.8 litres.
- **Stockage** : 12 mois dans son emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des fortes températures.

Dilution et nettoyage du matériel : White spirit.

Mesures de sécurité :

Produit inflammable, ne pas respirer, porter les moyens de protection individuelle (gants, masques etc.) et aérer les lieux de travail.

NB : les indications ci-dessus sont données à titre d'informations de base. Toutes circonstances d'emplois échappant à notre contrôle, nous ne sommes responsables que d'une qualité constante de nos produits. Nous consulter pour tous cas particulier.

Peinture pigma color

Siège social : Z.A taghzout 10170 **Usine** : Z.I sidi khaled oued el berdi 10079 BOIURA

Site web: www.pigmacolor.dz

E-mail: service.commercial@pigmacolor.dz

Tel: +213(0) 26.87.38.00

Fax: +213(0) 26.87.38.01