

FICHE TECHNIQUE

VERNIS A EAU

Code : P4000001

Composition : Vernis de finition à base de résine acrylique en dispersion aqueuse.

Domaine d'utilisation : Vernis transparent, pour la protection et la décoration des murs peints.

Propriétés :

- Transparent.
- Séchage rapide.
- Ne jaunit pas.
- Quasiment inodore.
- Brillant.

Caractéristiques :

- **Viscosité :** 180 Ps à 25°C.
- **Densité :** 1.
- **Couleur :** incolore.
- **Aspect du film :** Brillant.
- **Conditionnement :** 4kg, 5kg
- **Stockage :** 12 mois dans son emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des fortes températures.

Mise en œuvre :

- Bien remuer avant l'application.
- Applique 1 ou 2 couches.
- appliquer la technique 'mouillé sur mouillé'.
- Préparation du support :
 - La surface doit être lisse, propre, sèche.
 - Reboucher au préalable les trous et les fissures.
 - Éliminer les couches de peintures anciennes ou écaillées et égaliser la surface.
- Matériel d'application : pinceau acrylique, rouleau.
- Dilution : prêt à l'emploi.
- Nettoyage du matériel : A l'eau immédiatement après usage.

Mesures de sécurité :

Produit ininflammable. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau.

NB : les indications ci-dessus sont données à titre d'informations de base. Toutes circonstances d'emplois échappant à notre contrôle, nous ne sommes responsables que d'une qualité constante de nos produits. Nous consulter pour tous cas particulier.

Peinture pigma color

Siège social : Z.A taghzout 10170 **Usine :** Z.I sidi khaled oued el berdi 10079 BOIURA

Site web: www.pigmacolor.dz

E-mail: service.commercial@pigmacolor.dz

Tel: +213(0) 26.87.38.00

Fax: +213(0) 26.87.38.01