

FICHE TECHNIQUE

ENDUIT POUDRE

COMPOSITION:

- Liant + Charges minérale + additifs

UTILISATION :

- Enduit d'intérieur applicable à l'aide de raclette sur surfaces propres, séchées et Dépoussiérées. Le produit peut être utilisé même après 12 heures de préparation par rajout de 30 à 40 % d'eau.

PROPRIETES :

- Très bonne tenue à l'intérieur.
- Ne nécessite pas le rajout de vinyl.
- Préparation facile et rapide.
- Facile à poncer.
- Sublime la peinture.
- Très fin.
- Application manuelle.
- Couleur blanche.

CARACTERISTIQUES:

- **Taux de gâchage:** 30 à 40 % d'eau
- **Rendement pratique :** 1.2 à 1, 5 kg/m² selon porosité du support
- **Ponçable :** Après 8 heures de séchage à 20-25°C
- **Conditionnement :** sac de 20 kg
- **Stockage :** 24 mois dans son emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des fortes températures.

NB : les indications ci-dessus sont données à titre d'informations de base. Toutes circonstances d'emplois échappant à notre contrôle, nous ne sommes responsables que d'une qualité constante de nos produits. Nous consulter pour tous cas particulier.

Peinture pigma color

Siège social : Z.A taghzout 10170 **Usine :** Z.I sidi khaled oued el berdi 10079 BOIURA

Site web: www.pigmacolor.dz

E-mail: service.commercial@pigmacolor.dz

Tel: +213(0) 26.87.38.00

Fax: +213(0) 26.87.38.01