

FICHE TECHNIQUE

NOM DU PRODUIT : FIXATEUR.

NOM COMMERCIALE : ISOFIX

CODE : P2000106

Composition : Dispersion aqueuse de polymère, pigments, charges, eau, additifs.

Utilisation : Fixateur primaire applicable sur des supports propre ou ancienne peinture brillantes et mat.

Propriétés :

- Application facile.
- Séchage rapide
- Inodore
- Très bonne adhérence.
- Bonne couvrance

Caractéristiques :

- **Viscosité :** 380 Ps±10.
- **Densité :** 1.56±0.05.
- **Extrait sec :** 62%.
- **Rendement :** 5 à 6m²/l
- **Temps de recouvrement :** 5 à 6 heures.
- **Couleur :** Blanc.
- **Aspect :** mat.
- **Conditionnement :** 20 kg.
- **Stockage :** 12 mois dans son emballage d origine bien ferme à l'abri du gel et d la chaleur.

Mise en œuvre :

- Bien mélanger la peinture avant application.
- Il peut être dilué jusqu'à 20% d'eau selon l'absorption du support.
- Matériel d'application : brosse, rouleau.
- Ne pas appliquer à des températures <5 °C et >40 °C et à un taux d'humidité > 80.

Mesures de sécurité : Produit ininflammable. Porter les moyens de protection individuelle. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau et consulter un médecin.